

Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 42



Описание:

Вакуумный упаковщик **Henkelman Boxer 42** разработан для ресторанов и небольших производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Аппарат рассчитан на 8-ми часовую рабочую смену. Снабжен панелью управления с 10-ю изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 42 комплектуется вакуумным насосом BUSCH PВ 0021 (Германия).

Вакуумная упаковка 25 сек.

Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

Особенности вакуумного упаковщика

- Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304;
- Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Система выведения жидкости из помпы;

Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 42 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Характеристики:

Габариты (Д×Ш×В) - 515×480×440 мм

Размеры камеры (Д×Ш×В) - 430×420×170 мм

Время цикла - 35-45 с.

Производительность насоса - 21 м³/ч

Длина сваривающей планки - 420 мм

Питание – 220 В

Потребляемая мощность 1,6 кВт

Гарантия на вакуумные упаковщики Henkelman 3 года (36 месяцев).