

## Вакуумный упаковщик Henkelman Marlin 52



Вакуумный упаковщик **Henkelman Marlin 52** разработан для средних и крупных пищевых производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Аппарат рассчитан на 24-х часовую рабочую смену. Упаковщик снабжен панелью управления с 10-ю изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов. Вакуумный упаковщик Henkelman Marlin 52 комплектуется вакуумным насосом BUSCH RA 0063 (Германия). Вакуумная упаковка 20 сек. Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

### Особенности вакуумного упаковщика

- Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304;
- Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Система выведения жидкости из помпы;

Вакуумный упаковщик Henkelman Marlin 52 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

### Характеристики:

Габариты (Д×Ш×В) - 680×630×1020 мм  
Размеры камеры (Д×Ш×В) - 610×520×180 мм  
Время цикла - 35-45 с.  
Производительность насоса - 63 м<sup>3</sup>/ч  
Длина сваривающей планки - 600 мм  
Питание – 380 В  
Потребляемая мощность 2,5 кВт

Гарантия на вакуумные упаковщики Henkelman 3 года (36 месяцев).